

## TECHNICKÉ ROZMERY POUŽITÝCH SKLADOVÝCH / NÁMORNÝCH KONTAJNEROV

| TYP KONTAJNERA                     | 20' DC      | 40' DC      | 40' HC      | 45' HC      | 20' RF              | 40' HC RF           |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| DLŽKA VONK./VNÚT. /mm/             | 6058/5898   | 12192/12035 | 12192/12030 | /13556      | /5440               | 12192/11577         |
| ŠÍRKA VONK./VNÚT. /mm/             | 2438/2350   | 2438/2350   | 2438/2350   | /2352       | /2294               | 2438/2294           |
| VÝŠKA VONK./VNÚT. /mm/             | 2591/2390   | 2591/2393   | 2895/2690   | /2695       | /2237               | 2895/2509           |
| OTVÁRANIE DVERÍ /šírka/výška/ /mm/ | 2340/2280   | 2339/2274   | 2340/2579   | 2340/2579   | 2286/2238           | 2290/2535           |
| KAPACITA /cbm/                     | 33          | 67          | 76          | 86          | 27,9                | 67                  |
| HMOTNOSŤ /kg/                      | 2 200       | 3 700       | 3 930       | 4 590       | 2 750               | 4 150               |
| NOSNOSŤ /kg/                       | 24 800      | 28 800      | 28 570      | 27 910      | 24 250              | 28 350              |
| STOHOVATEĽNOSŤ V PRÁZDNOM STAVE    | 3x          | 3x          | 3x          | 2x          | 2x                  | 2x                  |
| NOSNÝ RÁM                          | oceľový     | oceľový     | oceľový     | oceľový     | oceľový             | oceľový             |
| OPLÁŠTENIE                         | oceľové     | oceľové     | oceľové     | hliníkové   | hliníkové           | hliníkové           |
| HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU /mm/       | 1,5 - 2,0   | 1,5 - 2,0   | 1,5 - 2,0   | -           | -                   | -                   |
| HRÚBKA HLINÍKOVÉHO PLECHU /mm/     | -           | -           | -           | 1,5 - 2,0   | 1,5 - 2,0           | 1,5 - 2,0           |
| HRÚBKA DREVENEJ PODLAHY /mm/       | 22,0 - 25,0 | 22,0 - 25,0 | 22,0 - 25,0 | 22,0 - 25,0 | -                   | -                   |
| HRÚBKA OCEĽOVEJ PODLAHY /mm/       | -           | -           | -           | -           | -                   | -                   |
| TUNELY PRE VZV - VNÚT. ROZMER /mm/ | 1720        | -           | -           | -           | 1720                | -                   |
| ŠÍRKA TUNELA /mm/                  | 355         | -           | -           | -           | 355                 | -                   |
| MRAZIACA MECHANIKA                 | -           | -           | -           | -           | - 30/+ 30           | - 30/+ 30           |
| TEPELNÁ IZOLÁCIA                   | -           | -           | -           | -           | polyuretánová výplň | polyuretánová výplň |