

TECHNICKÉ ROZMERY NOVÝCH KONTAJNEROV

TYP KONTAJNERA	20' DV	20' HC	40' HC	20' OF
DĹŽKA VONK./VNÚT. /mm/	6058/5898	6058/5898	12192/12032	6055/5860
ŠÍRKA VONK./VNÚT. /mm/	2438/2350	2438/2350	2438/2350	2435/2270
VÝŠKA VONK./VNÚT. /mm/	2591/2390	2896/2695	2896/2695	2600/2300
OTVÁRANIE DVERÍ /šírka/výška/ /mm/	2343/2280	2340/2585	2343/2585	970/2050
KAPACITA /cbm/	33,1	37,3	76,2	33
HMOTNOSŤ /kg/	2 220	2 350	3 890	2 300
NOSNOSŤ /kg/	28 260	28 130	26 590	od 200 kg/m2
STOHOVATEĽNOSŤ V PRÁZDNOM STAVE	3x	3x	3x	2x
NOSNÝ RÁM	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový
OPLÁŠTENIE	oceľové	oceľové	oceľové	oceľové
HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU /mm/	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5
HRÚBKA HLINÍKOVÉHO PLECHU /mm/	-	-	-	-
HRÚBKA DREVENEJ PODLAHY /mm/	22,0-25,0	22,0-25,0	22,0-25,0	22,0-25,0
HRÚBKA OCEĽOVEJ PODLAHY /mm/	-	-	-	-
TUNELY PRE VZV - VNÚT. ROZMER /mm/	1720	1720	1720	1140
ŠÍRKA TUNELA /mm/	355	355	355	355
TEPELNÁ IZOLÁCIA	-	-	-	minerál. vata